

Impre - T



Popolnoma brezbarvna impregnacija in visoko učinkovito vodo odbojno sredstvo za zaščito vseh poroznih površin tlakov, sten, fasad, streh, betona in naravnega kamna

- ZAŠČITA PROTI VODI IN VLAGI
- VISOKA PRODORNA MOČ IN HITRA UČINKOVITOST
- UČINEK PROTI PRAHU
- NE TVORI FILMA, DOVOLI POVRŠINI DIHATI
- BREZ VONJA IN NEVIDEN
- UV ZAŠČITA IN ODPORNOST NA ZMRZOVANJE

OPIS

Impre – T je visoko zmogljivo sredstvo za vodo odbojno zaščito poroznih betonskih tlakov, sten, fasad in streh pred vlago. **Impre – T** prodre globoko v pore materiala in naredi material neprepusten. S tem prepreči škodljive učinke vlage, kislega dežja, erozije, cikla zmrzovanja/tajanja, mahu in lišajev, cvetenja in solitra, itd.

Kemična sestava omogoča enakovredno delovanje izdelkom na bazi topil. Vodo odbojni učinki **Impre – T** se razvijejo zelo hitro (od nekaj ur do 3 dni).

Impre – T prav tako deluje protiprašno in utrdi površino materialov.

Impre – T je sredstvo, ki prodira in ne ustvarja filma. Podlaga ostane prepustna za zrak in vodno paro. Je **popolnoma brezbarvna po nanosu in ne spremeni niti videza niti narave materiala**. Poleg tega je popolnoma odporen na UV svetlobo in z leti ne porumeni.

PORABA

Poraba je odvisna od poroznosti materiala. Navedeni podatki služijo le kot okvirne smernice: **3 do 6 m² / liter**, s **5 litri** lahko pokrijete **od 25 do 30 m²**.

UPORABA

Impre – T se lahko uporablja znotraj in zunaj na vertikalnih in horizontalnih površinah ter strehah. Odličen je za vodo odbojno zaščito poroznih materialov, kot so naravni kamen, beton, ometi, opeka, terakota, cement.

Impre – T se uporablja pri novogradnjah in obnovah.

Priprava površine:

Nanesite izdelek na površino, ki je čista, brez prahu, suha in brez maščob. Za odstranjevanje mastnih/oljnih madežev lahko uporabite **Tlakovit – MO**, za cvetenje **Tlakovit – SC**, za odstranjevanje mahu in zelenja **Tlakovit – MT** ter za odstranjevanje rje **Tlakovit ROST**.

Uporaba:

- Ne redčite.
- Pred uporabo izdelek dobro pretresite.
- Obdelano površino je treba impregnirati do nasičenja **v enem ali dveh nanosih „mokra na mokro“**.
- Vedno nanašajte od spodaj navzgor.
- **Izdelka ne nanašajte preveč – odstranite odvečni material preden se posuši. V primeru odvečnega materiala se lahko pojavijo madeži.**
- Sušenje: 24 ur.
- Optimalna učinkovitost je dosežena po 2-3 dneh.

PRIPOROČILA

- Površina mora biti pred nanosom očiščena vseh atmosferskih onesnaženj in madežev.
- Vedno izvedite predhodni preizkus prodora sredstva za zagotovitev primernosti končnega izdelka.
- Ne nanašajte na nizko-porozne, organske, metalne ali vodoodporne materiale.
- Ne nanašajte na ploščice, katere so že zaščitene z zaščitnim sredstvom.
- Za idealen nanos in učinkovito zaščito je potrebno **Impre – T** mešati. Prav tako je pomembno, da se uporabi pri temperaturi podlage med 5°C in 30°C.
- Ne nanašajte na dežju ali v izjemno toplem vremenu. Temperatura zraka naj bo med 5°C in 30°C.
- Zaščitite steklene površine in ploščice, kot tudi les in lahke kovine (aluminij, krom, baker, cink, ipd.). V primeru razlitja takoj sperite z vodo.
- Ne redčite in ne mešajte z nobenim drugim izdelkom.

PREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Zelo dober vodo odbojni učinek.• Hitra in dolgotrajna učinkovitost (> 5 let).• Prepreči prodiranje vode.• Omeji razvoj cvetenja.• Omeji razvoj mahu in lišajev.• Prepreči škodo zaradi zmrzovanja / tajanja. | <ul style="list-style-type: none">• Protiprašna zaščita.• Ne tvori filma – dovoli površini dihati.• UV-zaščita, ne porumeni.• Nevidno po nanosu.• Pripravljeno in enostavno za uporabo.• Ni jedko in nevnetljivo. |
|--|--|

ORODJE IN NANOS

Uporabite razpršilnik z nizkim tlakom - brezračna pištola, čopič ali valjček. Orodje in opremo takoj po uporabi očistite z vodo.

SHRANJEVANJE

- Hranite na suhem (med 5°C in 30°C).
- Skladiščenje: 12 mesecev po datumu proizvodnje, ko se hrani v originalni neodprti posodi.

PAKIRANJE

- 5 l kantica

TEHNIČNI PODATKI

Stanje pri 20 °C	tekoče
Videz	brezbarven
Neprijeten vonj	rahlo
pH	13 ± 0.5

Vrelišče [°C]	100 °C
Gostota	1.02 ± 0.02
Topnost v vodi [vol/vol]	popolnoma
Plamenište [°C]	neuporabno

OKOLJE

Okolju prijazen produkt:

- Ne vsebuje naftnih topil.
- Varno in ne toksično.
- Biorazgradljivo >90%* v 28 dneh.

VOC < 1 g/l*

KEMIJSKA SESTAVA

Mešanica silkonata, silikata in silana...

ZDRAVJE IN VARNOST

- Zaščita dihal: V normalnih pogojih uporabe, kjer je omogočeno prezračevanje, ni potrebna zaščitna oprema.
- Zaščita rok: Nosite zaščitne rokavice iz lateksa.
- Zaščita kože: ni potrebna posebna zaščitna obleka ali zaščita kože pri normalnih pogojih uporabe.
- Zaščita oči: če obstaja nevarnost pršenja, nosite zaščitna očala.
- Pri zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Obrnite se na zdravnika ali specialista.

HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK!

Pred uporabo je potrebno s testi preveriti primernost produkta oz. narediti začetno testiranje. To naredimo na manjši vzorčni površini enakega materiala. Impregnacije ne nanašamo v veliki vročini, ko je površina vroča in pregreta!