

Impre – T plus



Impregnacija z vodo odbojnim učinkom in popolno zaščito pred olji, madeži in grafiti. Popolna zaščita za vse porozne tlakovane površine.

- ZAŠČITA PROTI VODI, MADEŽEM IN OLJI
- ZAŠČITA ZA STENE, TLA IN STREHE
- NE TVORI FILMA – POVRŠINI OMOGOČA DIHANJE
- ČISTO IN BREZ VONJA
- NE SPREMEMI BARVO MATERIALA
- UV ZAŠČITA IN ODPORNOST NA ZMRZOVANJE
- ZA NOTRANJO IN ZUNANJO UPORABO

OPIS

Impre – T plus je vodilni produkt za vsestransko zaščito vseh poroznih gradbenih materialov. Produkt zagotavlja zaščito pred vodo in oljnimi madeži, kot tudi zaščito pred grafiti. **Impre – T plus** pomaga odpraviti poslabšanja na površinah zaradi atmosferskih onesnaženj, maščobnih madežev, prodora tekočin in grafitov. Površini, zaščiteni s **Impre – T plus** podaljša življenjsko dobo izdelka in omogoči lažje vzdrževanje.

Impre – T plus je impregnacijsko sredstvo, ki ne tvori filma in s tem zagotavlja dihanje ter paro prepustnost površine.

Impre – T plus je popolnoma brezbarvna impregnacija in po vgradnji ne spremeni videza površine. Prav tako je UV – odporen in z leti ne spreminja barve.

PORABA

Poraba je odvisna od poroznosti materiala. S **5 litri** lahko pokrijete **od 25 do 30 m²**. Spodnje številke lahko služijo zgolj kot osnovne smernice za porabo:

Terakota	7.00 m ² /l
Beton	5.00 m ² /l
Talne ploščice	5.00 m ² /l
Tlakovci	4.00 m ² /l
Kamnita obloga	4.00 m ² /l

MPC sloji	2.50 m ² /l
Apneni kamen	2.00 m ² /l
Naravni kamen	1.30 m ² /l
St. Vaast kamen	0.60 m ² /l

UPORABA

Impre – T plus se lahko uporablja znotraj in zunaj na vertikalnih in horizontalnih površinah in strehah. Namenjen je zaščiti vseh poroznih gradbenih materialov, kot so naravni ali umetni kamen, beton, terakota, cement, tlakovci,...

Pri nizko poroznih materialih se uporabi **Impre – T Premium**. **Impre – T Plus** se uporablja pri novih ali saniranih objektih.

Priprava površine:

Nanesite izdelek na površino, ki je čista, brez prahu, suha in brez maščob. Za odstranjevanje mastnih/oljnih madežev lahko uporabite **Tlakovit – MO**, za cvetenje **Tlakovit – SC**, za odstranjevanje mahu in zelenja **Tlakovit – MT** ter za odstranjevanje rje **Tlakovit ROST**.

Uporaba:

- Ne redčite.
- Pred uporabo izdelek dobro pretresite.
- Vedno izvedite predhodni test.
- Obdelano površino je treba impregnirati **v enem ali dveh nanosih „mokro na mokro“**,
- **Izdelka ne nanašajte preveč – odstranite odvečni material preden se posuši**,
- Na vertikalnih površinah nanašajte od spodaj navzgor.
- Sušenje: 24 ur.
- Optimalna učinkovitost je dosežena po 7. dneh.

PRIPOROČILA

- Površina mora biti pred nanosom očiščena vseh atmosferskih onesnaženj in madežev.
- Za idealen nanos in učinkovito zaščito je pomembno, da se **Impre – T plus** uporabi pri temperaturi podlage med 5°C in 30°C.
- Ne nanašajte na nizko-porozne materiale.
- Ne nanašajte na organske, metalne ali vodoprepustne materiale.
- Ne nanašajte na dežju ali v izjemno toplem vremenu. Temperatura zraka naj bo med 5°C in 30°C.
- Ne razredčite in ne mešajte z nobenim drugim izdelkom.
- Priporočamo, da površino redno vzdržujete, da se ohrani novi izgled.

PREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Učinkovit več kot 10 let, dokazano po CEBTP (Experimental Centre for Research and Study in Construction and Public Works). • Zaščita proti vodi, oljnim tekočinam in madežem. • Omeji razvoj cvetenja. • Proti madežem in umazaniji. • Prepreči lepljenje žvečilnih gumijev, omeji ponovni razvoj umazanije zaradi | <ul style="list-style-type: none"> • onesnaženja. Omeji razvoj mahu in lišajev. • Omogoča enostavnejše čiščenje površine. • Zelo dobra proti grafitna zaščita. • Prepreči škodo zaradi ciklov zmrzovanja / tajanja. • Ne tvori filma – dovoli površini dihati. • UV-zaščita, ne porumeni. • Nevidno po nanosu. • Pripravljeno in enostavno za uporabo. |
|--|--|

ORODJE IN NANOS

Uporabite razpršilnik z nizkim tlakom - brezračna pištola, čopič ali valjček. Orodje in opremo takoj po uporabi očistite z vodo.

SHRANJEVANJE

- Hranite na suhem (med 5°C in 30° C).
- Skladiščenje: 24 mesecev po datumu proizvodnje, ko se hrani v originalni neodprti posodi.

PAKIRANJE

- 5 l kantica

TEHNIČNI PODATKI

Stanje pri 20 °C	Tekoče	Vrelišče [°C]	100 °C
Videz	Brezbarven	Gostota	1.0 ± 0.01
Neprijeten vonj	Ne	Topnost v vodi [vol/vol]	popolnoma
pH	5.5 ± 0.5	Plamenište [°C]	neuporabno

OKOLJE

Okolju prijazen produkt:

- Produkt na vodni osnovi.
- Ne vsebuje naftnih topil in silikona.
- Varno in ne toksično.

- 100 % biorazgradljivo.
- VOC < 2 g/l*

2008 Nagrada za »EKO trofejo 93

KEMIČNA SESTAVA

Fluorirani kopolimer na vodni osnovi.

ZDRAVJE IN VARNOST

- Zaščita dihal: V normalnih pogojih uporabe, kjer je omogočeno prezračevanje, ni potrebna zaščitna oprema.
- Zaščita rok: Nosite zaščitne rokavice iz lateksa.
- Zaščita kože: ni potrebna posebna zaščitna obleka ali zaščita kože pri normalnih pogojih uporabe.
- Zaščita oči: če obstaja nevarnost pršenja, nosite zaščitna očala.
- Pri zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Obrnite se na zdravnika ali specialista.

HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK!

Pred uporabo je potrebno s testi preveriti primernost produkta oz. narediti začetno testiranje. To naredimo na manjši vzorčni površini enakega materiala. Impregnacije ne nanašamo v veliki vročini, ko je površina vroča in pregret!