

Impre – T Premium



Vodo odbojna, olje odbojna in protiprašna impregnacija za zaščito vseh nizko poroznih in težko obremenjenih tlakovanih površin

- ZAŠČITA PROTI VODI, OLJEM IN MADEŽEM
- ODPORNOST ZA OBRABO
- NE USTVARI FILMA – POVRŠINI OMOGOČA DIHANJE
- ČISTO IN BREZ BARVNO – NE SPREMENI BARVO MATERIALA
- UV ODPORNO
- ZA NOTRANJO IN ZUNANJO UPORABO

OPIS

Impre – T Premium je idealno zaščitno sredstvo z vodo in olje odbojnim učinkom za vse nizko porozne površine – tla in fasade.

Impre – T Premium ima odlične zaščitne lastnosti, še posebej na težko obremenjenih površinah.

Impre – T Premium dolgotrajno zaščiti material pred glavnimi vzroki za propadanje, kot so atmosferska in industrijska onesnaženja, umazanija zaradi madežev, iztekanja vode in žvečilnimi gumiji.

Material, zaščiten z **Impre – T Premium** ohrani novi videz dlje časa in je lažji za vzdrževanje.

Impre – T Premium ne tvori filma, zato površina ostane prepustna za zrak in vodno paro. **Impre – T Premium** je po nanosu popolnoma brezbarven in tudi po nanosu ne spremeni ne izgleda in ne sestave obdelanega materiala. Je tudi UV- odporen in ne spremeni barve z leti.

PORABA

Poraba je odvisna od poroznosti materiala. Navedene poraba je okvirna: **5 do 6 m²/liter**, s **5 litri** lahko pokrijete **od 25 do 30 m²**.

UPORABA

Impre – T Premium je idealen za uporabo tako za notranje in zunanje površine na nizko poroznih stenah in tleh. Uporablja se lahko za zaščito betonov, travertina, kamna, surovega granita, marmorja ipd.

Še posebej je primeren za težko obremenjene prometne površine (cone za pešce, parkirne cone, terase, balkoni, območja okoli plavalnih bazenov, veže, stopnice, delovne postaje, ...).

Priprava površine:

Nanesite izdelek na površino, ki je čista, brez prahu, suha in brez maščob. Za odstranjevanje mastnih/oljnih madežev lahko uporabite **Tlakovit - MO**, za cvetenje **Tlakovit - SC**, za odstranjevanje mahu in zelenja **Tlakovit - MT** ter za odstranjevanje rje **Tlakovit Rost**. Priprava površine zagotavlja dobro učinkovitost obdelave.

Nanašajte previdno in počakajte, da je površina popolnoma brez madežev od nanosa.

Uporaba:

- Ne redčite.
- Pred uporabo izdelek dobro pretresite.
- Vedno izvedite predhodni test.
- Obdelano površino je treba **impregnirati do nasičenja v enem nanosu**.
- Izdelka ne nanašajte preveč. Odstranite odvečno nanešeni material pred sušenjem!
- Na vertikalnih površinah nanašajte od spodaj navzgor.
- Čas sušenja: 24 ur.
- Optimalna učinkovitost je dosežena po 7 dneh.

PRIPOROČILA

- Pred uporabo odstranite vso umazanijo zaradi atmosferskega onesnaženja.
- Za najboljše rezultate **Impre – T Premium** uporabimo, ko je temperatura podlage med 5°C in 30°C.
- Ne nanašajte na porozne materiale (v tem primeru uporabite **Impre – T Plus**). Ne nanašajte na polirane ali kristalizirane materiale.
- Ne nanašajte na organske, metalne ali vodoodporne materiale.
- Ne nanašajte med dežjem ali v zelo vročem vremenu. Temperatura zraka med 5°C in 30°C.
- Ne redčite ali mešajte s katerikoli drugim izdelkom.
- Priporočamo redno vzdrževanje površine za ohranjanje novega izgleda.

PREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ščiti več kod 10 let. • Zaščita pred vodo, olji in madeži. • Zavira razvoj cvetenja. • Zavira lepljenje žvečilnih gumijev, umazanije zaradi onesnaženja in razvoj mahu in lišajev. • Omogoča lažje čiščenje površine. • Izboljša odpornost na obrabo. | <ul style="list-style-type: none"> • Dobra proti grafitna zaščita. • Ščiti pred razpadanjem zaradi ciklov zmrzovanja / tajanja. • Ne tvori filma, dovoli površini dihati. • Nevidno in UV odporno, ko se posuši, ne spremeni barve. • Pripravljen za uporabo in enostaven za uporabo. |
|--|--|

ORODJE IN NANOS

Uporabite razpršilnik z nizkim tlakom - brezračna pištola, čopič ali valjček. Orodje in opremo takoj po uporabi očistite z vodo.

SHRANJEVANJE

- Hranite na suhem (med 5 °C in 30 °C).
- Skladiščenje: 24 mesecev po datumu proizvodnje, ko se hrani v originalni neodprti posodi

PAKIRANJE

- 1 l in 5 l kantica

TEHNIČNI PODATKI

Stanje pri 20 °C	Tekoče	Vrelišče [°C]	100 °C
Videz	Brezbarven	Gostota	1.01 ± 0.01
Neprijeten vonj	ne	Topnost v vodi [vol/vol]	Popolnoma
pH	6 ± 0.5	Plamenišče [°C]	Ni uporabno

OKOLJE

Okolju prijazen izdelek.

- Izdelek na vodni osnovi.
- Brez topil in silikona.
- Nenevarno in nestrupeno.
- 100% biorazgradljivo*.
- VOC < 1 g/l*.

KEMIJSKA SESTAVA

Fluorirani kopolimer na vodni osnovi.

ZDRAVJE IN VARNOST

- Zaščita dihal: V normalnih pogojih uporabe, kjer je omogočeno prezračevanje, ni potrebna zaščitna oprema.
- Zaščita rok: Nosite zaščitne rokavice iz lateksa.
- Zaščita kože: ni potrebna posebna zaščitna obleka ali zaščita kože pri normalnih pogojih uporabe.
- Zaščita oči: če obstaja nevarnost pršenja, nosite zaščitna očala.
- Pri zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Obrnite se na zdravnika ali specialista.

HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK!

Pred uporabo je potrebno s testi preveriti primernost produkta oz. narediti začetno testiranje. To naredimo na manjši vzorčni površini enakega materiala. Impregnacije ne nanašamo v veliki vročini, ko je površina vroča in pregreta!