

CENIK SVEŽIH BETONOV 2026

oblak group d.o.o.,

Tržaška cesta 1a,

1370 Logatec

betonama@oblak.si

051 359 741



www.oblak.si

Številka: 2/2026

Velja od 1.10.2026

KIBELNI BETONI

Z vami od leta 1901

oznaka	trdnostni	oznaka vrste betona v skladu	opis betona in informativni	EM	cena v €	cena v €
recepture	razred	SIST EN 206 in 1026	namen uporabe		brez DDV	z DDV
1 KIBELNI BETON granulacije 0 - 16 mm						
110	C 8/10	C8/10,X0,CI 0,1,D _{max} 16,S1	podložni beton, temelji ograj, zemelj. vlažen	m3	88,61	108,10
115	C 12/15	C12/15,X0,CI 0,1,D _{max} 16,S1	podložni beton, temelji ograj, zemelj. vlažen	m3	89,85	109,62
120L	C 16/20	C16/20,X0,CI 0,2,D _{max} 16,S2	temelji, plošče "RAPID", podložni arm. bet	m3	93,62	114,22
125L	C 20/25	C20/25,XC1,CI 0,2,D _{max} 16,S2	temelji, plošče, stebri, vezi, tlaki, arm. beton	m3	99,28	121,12
130L	C 25/30	C25/30,XC1,CI 0,2,D _{max} 16,S2	temelji, plošče, stebri, vezi, bazeni, tlaki	m3	105,40	128,59
137	C 30/37	C30/37,XC1,CI 0,2,D _{max} 16,S2	temelji, plošče, stebri, vezi, bazeni, tlaki	m3	112,49	137,24
2 KIBELNI BETON granulacije 0 - 32 mm						
220	C 16/20	C16/20,X0,CI 0,2,D _{max} 31,5 S2	temelji, plošče "RAPID", podložni arm. bet	m3	92,72	113,12
225	C 20/25	C20/25,XC1,CI 0,2,D _{max} 31,5 S2	temelji, plošče, stebri, vezi, tlaki, arm. beton	m3	97,18	118,56
230	C 25/30	C25/30,XC1,CI 0,2,D _{max} 31,5 S2	temelji, plošče, stebri, vezi, bazeni, tlaki	m3	103,10	125,78
ČRPNI BETONI						
oznaka	trdnostni	oznaka vrste betona v skladu	opis betona in informativni	EM	cena v €	cena v €
recepture	razred	SIST EN 206 in 1026	namen uporabe		brez DDV	z DDV
3 ČRPNI BETON granulacije 0 - 16 mm						
325L	C 20/25	C20/25,XC1,CI 0,2,D _{max} 16,S4	temelji, plošče, stebri, vezi, tlaki, arm. beton	m3	105,22	128,37
330L	C 25/30	C25/30,XC1,CI 0,2,D _{max} 16,S4	temelji, plošče, stebri, vezi, bazeni, tlaki	m3	109,77	133,92
337L	C 30/37	C30/37,XC1,CI 0,2,D _{max} 16,S4	stebri, tlaki, vezi, zahtevni konstr. elementi	m3	115,62	141,06
345	C 35/45	C35/45,XC1,CI 0,2,D _{max} 16,S4	stebri, tlaki, vezi, zahtevni konstr. elementi	m3	122,84	149,86
4 ČRPNI BETON granulacije 0 - 32 mm						
425L	C 20/25	C20/25,XC1,CI 0,2,D _{max} 31,5 S4	temelji, plošče, stebri, vezi, tlaki, arm. beton	m3	103,22	125,93
430L	C 25/30	C25/30,XC1,CI 0,2,D _{max} 31,5 S4	temelji, plošče, stebri, vezi, bazeni, tlaki	m3	108,85	132,80
437L	C 30/37	C30/37,XC1,CI 0,2,D _{max} 31,5 S4	stebri, tlaki, vezi, zahtevni konstr. elementi	m3	114,02	139,10
BETONI ZA TLAKE - ESTRIH						
5 BETON ZA TLAKE granulacije 0 - 8 mm						
520	C 16/20	C16/20,X0,CI 0,2,D _{max} 8,S1	tlaki, zemeljsko vlažen beton, estrih	m3	98,91	120,67
525	C 20/25	C20/25,XC1,CI 0,2,D _{max} 8,S1	tlaki, zemeljsko vlažen beton, estrih	m3	102,40	124,93
530	C 25/30	C25/30,XC1,CI 0,2,D _{max} 8,S1	tlaki, zemeljsko vlažen beton, estrih	m3	108,34	132,17
6 BETON ZA TLAKE granulacije 0 - 4 mm						
620	C 16/20	C16/20,X0,CI 0,2,D _{max} 4,S1	tlaki, zemeljsko vlažen beton, estrih	m3	100,96	123,17
625	C 20/25	C20/25,XC1,CI 0,2,D _{max} 4,S1	tlaki, zemeljsko vlažen beton, estrih	m3	104,45	127,43
630	C 25/30	C25/30,XC1,CI 0,2,D _{max} 4,S1	tlaki, zemeljsko vlažen beton, estrih	m3	110,39	134,68

POSEBNI BETONI							
šifra art.	trdnostni razred	oznaka vrste betona v skladu SIST EN 206 in 1026	opis betona in informativni namen uporabe	EM	cena v € brez DDV	cena v € z DDV	
7	PV - VODOTESNI BETON						
	ČRPNI BETON 0 - 16						
7330L	C 25/30	C25/30, XC2, CI 0,2, D _{max} 16, S4, PVI	vodoodbojni konstrukcijski elementi	m3	113,84	138,88	
7337L	C 30/37	C30/37, XC3, XD2, XA1, CI 0,2, D _{max} 16, S4, PVII	vodoodbojni konstrukcijski elementi	m3	117,74	143,64	
8	NOZT - BETON ODPOREN PROTI ZMRZOVANJU IN TAJANJU						
	ČRPNI BETON 0 - 16						
8337	C 30/37	C30/37, XC4, XF3, CI 0,2, D _{max} 16, S4	konstr. el. izpostavljeni vodi in zmrzovanju	m3	120,94	147,55	
9	OPZT - BETON ODPOREN PROTI ZMRZOVANJU IN TAJANJU V PRISOTNOSTI SOLI						
	ČRPNI BETON 0 - 16						
9337L	C 30/37	C30/37, XC4, XD2, XF4, XA1, CI 0,2, D _{max} 16, S3	cestišča, zmrzovanje, sredstva za tajanje, sol	m3	125,49	153,10	
9345	C 35/45	C35/45, XC4, XF4, CI 0,2, D _{max} 16, S3	cestišča, zmrzovanje, sredstva za tajanje, sol	m3	137,50	167,75	
DODATNI PROGRAM, STORITVE							
šifra art.	vrsta artikla, storitve	kratek opis	informativni namen uporabe	EM	cena v € brez DDV	cena v € z DDV	
1 000	DODATKI K BETONU						
1 001	Antifrost 45	POSPEŠILO - ANTIFRIZ	betoniranje pri nizkih temperaturah	na m3	7,80	9,52	
1 002	Pantharit 45 K	PLASTIFIKATOR	povečana trdnost, boljša vgradljivost, zmanjšani V/C	na m3	3,40	4,15	
1 003	Pantharit RC 610	HIPERPLASTIFIKATOR	samozgoščevalni betoni, boljša obdelavnost betona	na m3	5,20	6,34	
1 004	Pantapor 66	AERANT	visoka odpornost proti zmrzali in korozivnimi raztopinami	na m3	3,40	4,15	
1 012	PantaFloor	HIPERPLASTIFIKATOR - TLAKI	industrijski tlaki večjih površin - neskrčljivi tlaki	na m3	8,70	10,61	
1 013	SRA 100	PROTI KRČENJU BETONA	industrijski tlaki večjih površin - neskrčljivi tlaki	na m3	po ponudbi		
1 014	Mikrosilika	VISOKOKAKOVOSTNI BETONI	izboljšana vodonepropustnost in kem. Odpornost betona	na kg	po ponudbi		
1 017	Recover	ZAVLAČEVALEC	Namen uporabe: v poletnem času in visokih temperaturah, podaljša vezanje betona	na m3	5,20	6,34	
2 000	OGREVANJE						
2 001	ogrevanje betonarne v zimskem času			na m3	7,60	9,27	
3 000	MIKROARMATURE						
3 001	mikro armatura standardna - JEKLENA VLAKNA do 50 mm		industrijski tlaki, talne plošče, ...večje trdnosti	na kg	po ponudbi		
3 002	mikro armatura standardna - POLIPROPILEN		zmanjšanje razpok v zgodnji fazi, večja žilavost	na m3	7,30	8,91	
LABORATORIJSKE STORITVE							
šifra art.	vrsta storitev			EM	cena v € brez DDV	cena v € z DDV	
4 000	SPLOŠNO						
4 001	prisotnost laboranta na terenu			ura	28,00	34,16	
4 002	prevozni stroški - osebni avto ali kombi			km	0,72	0,88	
4 000	PREISKAVE SVEŽEGA BETONA						
4 003	odvzem, vlivanje in nega preiskušanca 28 dni			kos	19,50	23,79	
4 004	določitev prostorninske mase			kos	14,00	17,08	
4 005	merjenje temperature			kos	12,00	14,64	
4 006	določitev konsistence svežega betona			kos	17,00	20,74	
4 007	določitev V / C faktorja			kos	25,00	30,50	
4 008	določitev por v svežem betonu			kos	30,00	36,60	
4 000	PREISKAVE OTRDELEGA BETONA						
4 014	določitev tlačne trdnosti, prostorninske mase in VC faktorja						
	izdelava poročila za določeni termin (3 kocke)			kos	48,00	58,56	

CENIK PREVOZOV IN ČRPANJA BETONA						
šifra art.	vrsta storitev			EM	cena v € brez DDV	cena v € z DDV
111119 PREVOZ BETONA - mešalec						
111110	prevoz betona			ura	95,00	115,90
	Kipanje v samokolnico, premik ali druge stojnine na gradbišču (nad 30 min) se obračunajo po uri mešalca !					
111100 ČRPANJE BETONA - mešalec s črpalko						
111109	4 osni / 2,5m3 / 28m			ura	95,00	115,90
	Premik ali stojnine (nad 30 min) se obračunajo po uri mešalca s črpalko pri čemer se obračuna čas od odhoda z betonarne do vrnitve nazaj na betonarno.					
111120	črpanje betona s črpalko PUMI (do 28 m) nad 20 m3			m3	8,00	9,76
111126	črpanje z dodatnim cevovodom (brez montaže in demontaže)			m	10,00	12,20
STOJNINA,POČASNO ČRPANJE IN PREMIKI NA GRADBIŠČU						
111112	AVTOMEŠALEC			ura	70,00	85,40
111113	počasno kipanje			ura	70,00	85,40
111116	počasno ugrajevanje			ura	95,00	115,90
111115	ČRPALKA do 28 m			ura	95,00	115,90

SPLOŠNI POGOJI

1. TRANSPORTNI BETONI

Cene betonov so fco naloženo v Betonarni Oblak v Logatcu.

Minimalna količina proizvedenega betona je 0,5 m³.

Osnova za obračun je potrjena dobavnica s strani prevzemnika.

Naročanje betonov: planiranje tedensko, dnevno naročanje do 13:00 ure 2. dni pred dobavo

Za posebne recepture in betone s posebnimi dodatki se cena določi posebej.

Proizvajalec pri predpisanih betonih jamči samo za pravilno pripravo predpisane sestave betona, ne pa za končne lastnosti betona.

Naročnik ali njegov izvajalec je odgovoren za pravilno vgradnjo, zaščito in negovanje dostavljenega betona

Agregate ogrevamo, kadar je zunanja temperatura zadnjih 12 ur pred pripravo svežega betona pod 0 stopinj C.

Stroške ogrevanja v takih primerih zaračunamo.

Pri zimskem betoniranju mora kupec zagotoviti, da beton doseže minimalno tlačno trdnost 5 Mpa, preden je izpostavljen zmrzovanju.

Zato je pri temperaturi zraka nižjih od 5 °C priporočljiva uporaba dodatka proti zmrzovanju. V primeru, da se kupec kljub opozorilom odloči za betonsko mešanico brez " zimskega " dodatka, proizvajalec betona ne jamči za ustreznost kakovost otrdelega betona.

Odgovornost za končne lastnosti vgrajenega betona prevzame kupec.

Betoni so proizvedeni skladno s standardoma SIST EN 206 in SIST 1026:2016.

Kontrola kakovosti proizvodnje je certificirana, vršena po sistemu 2+.

Certifikacijski organ je IGMAT d.d., Ljubljana. Številka certifikata kontrole kakovosti proizvodnje: REG2 - 0005 - 01 - ZGPro1 - 0280.

2. LABORATORIJSKE STORITVE

Laboratorijske preiskave izvršimo po naročilu kupca, stroške zaračunamo po ceniku.

Storitve, ki se ne izvajajo v laboratoriju obal group d.o.o v Logatcu in se preiskujejo v zunanjem laboratoriju se obračunavajo po dejanskih stroških skupaj z vključenimi stroški prevoza								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Izdelavo KONČNEGA POROČILA za določeni objekt vrši zunanji laboratorij. Stroški se zaračunajo po dejanskih stroških za vsak objekt posebej.

3. PREVOZI IN ČRPANJE BETONA

Dostop na gradbišče mora biti urejen s transportnimi potmi s strani naročnika.

Naročnik mora zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za dostop in delo na gradbišču.

Osnova za obračun prevoza in črpanja je potrjena prevoznica.

Premike, počasno strojno vgrajevanje ali čakanje na gradbiščih se obračuna dodatno po dejansko opravljenih urah.

Vse zastoje na gradbiščih po krivdi naročnika, daljše od 30 min. zaračunamo po veljavnem ceniku

V primeru vožnje po odsekih avtocest na katerih je potrebno plačati cestnino, se cestnina računa naročniku storitev